

Olej przekładniowy
SCANDI OIL Gear GL-5/4 75W-90

Zastosowanie

SCANDI OIL Gear GL-5/4 75W-90 olej przekładniowy przeznaczony do stosowania w manualnych skrzyniach biegów oraz w mostach napędowych samochodów i innych pojazdów mechanicznych pracujących w skrajnie trudnych warunkach eksploatacyjnych w szerokim zakresie temperatur otoczenia, gdzie wymagane jest stosowanie oleju w klasie klasy GL-5 oraz lepkości 75W/90.

Normy, specyfikacje

SAE: 75W-90

API: GL-5

MAN 341 Type E3; MAN 341 Type Z2; MAN 342 Type M3

MB 235.8

ZF TE-ML 02B, 05B, 12B, 12E, 16F, 17B, 19C, 21B

Scania STO 1:0

Parametry fizyko-chemiczne

Parametry	SCANDI OIL Gear GL-5/4 75W-90
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm ² /s]	16,1
Wskaźnik lepkości	140
Temperatura płynięcia, [°C]	-45
Temperatura zapłonu, [°C]	220
Działanie korodujące na płytce miedzianej, 150°C/3h, [stopień korozji]	1b

Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu.

