

Olej przekładniowy
SCANDI OIL Gear GL-5 80W-90

Zastosowanie

SCANDI OIL Gear GL-5 80W-90 olej przekładniowy przeznaczony do stosowania w przekładniach hipoidalnych oraz w tylnych mostach samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów oraz maszyn do prac ziemnych i drogowych pracujących w trudnych warunkach eksploatacji, w których producent zaleca stosowanie oleju klasy GL-5 wg API.

Normy, specyfikacje

SAE: 80W-90

API: GL-5

MAN 341 Type E2; MAN 341 Type Z2; MAN 342 Type M2

MB 235.0

ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 16B, 17B, 19B, 21A

Scania STO 1:0; DAF; Iveco; Volvo

Parametry fizyko-chemiczne

Parametry	SCANDI OIL Gear GL-5 80W-90
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm ² /s]	16,8
Wskaźnik lepkości	100
Temperatura płynięcia, [°C]	-28
Temperatura zapłonu, [°C]	230

Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu.