

Olej przekładniowy  
**SCANDI OIL Gear GL-5 85W-140**

**Zastosowanie**

SCANDI OIL Gear GL-5 85W-140 olej przekładniowy przeznaczony do stosowania w przekładniach głównych oraz tylnych mostach samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów oraz maszyn do prac ziemnych i drogowych pracujących w trudnych warunkach eksploatacji. Zalecany jest również do stosowania we wszelkich maszynach, urządzeniach i sprzęcie, do których producent zaleca stosowanie oleju klasy GL-5 wg API.

**Normy, specyfikacje**

SAE: 85W-140

API: GL-5

ZF TE-ML 02A, 02B, 05A, 07A, 12E, 16BD, 17A, 17B, 19B, 21A

Scania STO 1:0; Volvo 1273.10

**Parametry fizyko-chemiczne**

Parametry	SCANDI OIL Gear GL-5 85W-140
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm <sup>2</sup> /s]	28,6
Wskaźnik lepkości	96
Temperatura płynięcia, [°C]	-22
Temperatura zapłonu, [°C]	240

**Uwaga:** powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu.