

Olej przekładniowy
SCANDI OIL Gear LS 80W-90

Zastosowanie

SCANDI OIL Gear LS 80W-90 olej przekładniowy przeznaczony do stosowania w przekładniach hipoidalnych oraz w tylnych mostach samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów oraz maszyn do prac ziemnych i drogowych pracujących w trudnych warunkach eksploatacji, w których producent zaleca stosowanie oleju klasy GL-5 wg API. Odpowiedni do zastosowania w pojazdach wysokoobciążonych, sprzęcie budowlanym oraz innych urządzeniach mechanicznych wyposażonych w przekładnie z ograniczonym poślizgiem tzw. LS – Limited Slip.

Normy, specyfikacje

SAE: 80W-90

API: GL-5 Limited Slip

MAN 342 Type M-1

MB 235.0

ZF TE-ML 05A, 05C, 07A, 08

MIL-L-2105D/MIL-PRF-2105E

DAF; Iveco; Volvo

Parametry fizyko-chemiczne

Parametry	SCANDI OIL Gear LS 80W-90
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm ² /s]	17,1
Wskaźnik lepkości	100
Temperatura płynięcia, [°C]	-30
Temperatura zapłonu, [°C]	230

Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu.