

Olej wielofunkcyjny
SCANDI OIL STOU 10W-30

Zastosowanie

SCANDI OIL STOU 10W-30 olej wielofunkcyjny przeznaczony do stosowania głównie w sprzęcie rolniczym do smarowania silników, różnego typu przekładni, sprzęgieł, w mokrych hamulcach a także w systemach hydraulicznych.

Normy, specyfikacje

SAE: 10W-30

ACEA: E3; API: CG-4; API: GL-4

ISO 11158-HV, DIN 51524 cz.3 HVLP

John Deere J27; Massey Ferguson CMS M1139, M1144, M1145

Ford M2C 159B, M2C 134D

ZF TE-ML 06A, 06B, 06C, 07B

New Holland 82009201/2/3; NH 030 C;

CNH MAT 3525; CNH MAT 3526

Caterpillar TO-2; MB 227.1

Parametry fizyko-chemiczne

Parametry	SCANDI OIL STOU 10W-30
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm ² /s]	11,4
Wskaźnik lepkości	140
Temperatura płynięcia, [°C]	-35
Temperatura zapłonu, [°C]	215
Liczba zasadowa,[mg KOH/g]	11

Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu.

