

Olej silnikowy
SCANDI OIL ULTRAWAY MINERAL 15W-40

Zastosowanie

SCANDI OIL ULTRAWAY MINERAL 15W-40 olej silnikowy przeznaczony do stosowania w silnikach z zapłonem iskrowym pracujących w ciężkich warunkach, w silnikach zasilanych LPG, a także w silnikach z zapłonem samoczynnym (Diesla), zarówno bez doładowania, jak i turbodoładowanych pracujących w umiarkowanych i ciężkich warunkach eksploatacji. Olej SCANDI OIL ULTRAWAY MINERAL 15W-40 gwarantuje bezawaryjną pracę silnika w każdych warunkach eksploatacji.

Normy, specyfikacje

SAE: 15W-40

ACEA: A3/B4

API: SN/CF

MB 229.1

VW 501 01/505 00

Parametry fizyko-chemiczne

Parametry	SCANDI OIL ULTRAWAY MINERAL 15W-40
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm ² /s]	14,9
Wskaźnik lepkości	140
Temperatura płynięcia, [°C]	-30
Temperatura zapłonu, [°C]	232
Liczba zasadowa,[mg KOH/g]	10,2
Lepkość strukturalna CCS w -20 °C, [m*Pas]	6400
Lepkość HTHS, [m*Pas]	> 3,5

Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu.

