

Olej silnikowy  
**SCANDI OIL ULTRAWAY SYNTHETIC 5W-40**

**Zastosowanie**

SCANDI OIL ULTRAWAY SYNTHETIC 5W-40 syntetyczny olej silnikowy przeznaczony do stosowania w silnikach samochodów osobowych i lekkich dostawczych, w nowoczesnych silnikach benzynowych wyposażonych w katalizator oraz wysokoprężnych z turbodoładowaniem i bez, posiadających filtry DPF lub TWC. Olej SCANDI OIL ULTRAWAY SYNTHETIC 5W-40 gwarantuje optymalną ochronę silnika w każdych warunkach eksploatacji.

**Normy, specyfikacje**

SAE: 5W-40

ACEA: C3

API: SN/SM/CF

VW 502 00/505 00

MB 229.51; MB 229.31

GM Dexos 2

BWM LL-04

Porsche C30

**Parametry fizyko-chemiczne**

| Parametry  | SCANDI OIL ULTRAWAY<br>SYNTHETIC 5W-40 |
|--|--|
| Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm <sup>2</sup> /s] | 14,6                                   |
| Wskaźnik lepkości  | 160                                    |
| Temperatura płynięcia, [°C]                              | -42                                    |
| Temperatura zapłonu, [°C]                                | 220                                    |
| Liczba zasadowa, [mg KOH/g]                              | 8,2                                    |
| Lepkość strukturalna CCS w -30 °C, [m*Pas]               | 5700                                   |
| Lepkość HTHS, [m*Pas]                                    | > 3,5                                  |
| Popiół siarczanowy, [%]                                  | 0,7                                    |

**Uwaga:** powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu.

